AKL HL / AKL HS

Semicuplaj mobil, de rupere

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Construcție de autovehicule
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Presiune remanentă:	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
Caracteristici	DN 19 + 25 cu roată de manevră
Temperatură ulei mineral min.	-40 °C
Temperatură ulei mineral max.	100 °C
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Cuplajele de rupere se decuplează automat la solicitările prea mari la tracțiune și evită astfel ruperea furtunurilor.

Informații suplimentare

La cuplare, tacheții cu etanșare plană asigură pierderi scăzute de ulei, respectiv absorbție redusă de aer.
Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)	BD* necuplat (bar)	SF gek.*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = diametru nominal – BD ungek. = presiunea de lucru în stare necuplată – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

AKL ZUB DOSE	Doză cu protecție anti-praf

Piese de schimb

AKL ZUB BLINDSTUTZEN	Dop ștuț pentru cuplaj de rupere

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.