

AKM IM ME

Mufă pentru cuplaj de rupere

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Construcții autovehicule Meiller |
| Racord 1 | Filet metric interior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| Set de livrare | cu protecție anti-praf |
| Domeniu de temperaturi | ulei mineral -30° C la 100° C ulei vegetal -15° C la 80° C |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

Cuplajele de rupere se decuplează automat la solicitările prea mari la tracțiune și evită astfel ruperea furtunurilor.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Filet în perete despărțitor | S1 | S2 | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF* |
|-----------------------|-----|--------------------|-----------------------------|----|----|--------------------------|-------------------------|-----|
| AKM 13 IM 3 ME | 12 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 27 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = diametru nominal – SF = factorul de siguranță