SKF IN F SN78

Jumătate fixă - cuplaj filetat

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie și construcție de autovehicule
Tip constructiv	Snap-tite seria 78
Racord 1	Filete NPT interioare
Formă de etanşare 1	cu etanșare pe filet
Presiune remanentă:	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
Material	Alamă



Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

Informaţii suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKF ZUBS F SN78	Protecție anti-praf pentru SKF..SN 78

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.