

# SKF IR F SN78

Jumătate fixă - cuplaj filetat

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie și construcție de autovehicule
<b>Tip constructiv</b>	Snap-tite seria 78
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Presiune remanentă:</b>	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
<b>Material</b>	Alamă



## Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

## Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

**SKF ZUBS F SN78** Protecție anti-praf pentru SKF..SN 78