# SKF IR F SN78

Jumătate fixă - cuplaj filetat

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Industrie și construcție de autovehicule |
| **Tip constructiv** | Snap-tite seria 78 |
| **Racord 1** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| **Presiune remanentă:** | Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă |
| **Material** | Alamă |



## Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

## Informaţii suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IR F SN78** | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKF 32 IR F SN78** | 31 | G 1.1/4" -11 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS F SN78** | Protecție anti-praf pentru SKF..SN 78 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*