

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Ciocane hidraulice, sonete etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiții foarte grele și rezistă la vibrații puternice și presiuni mari. În caz de uzură înlocuiți piesele interioare (posibilitate de reparare).

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	SW (mm)	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

Accesorii

SKF ZUBS 08 RO	Protecție anti-praf pentru SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Suport de sudură cap la cap pentru cuplaj RO

Piese de schimb

SK ZUB 14 RO	Inel Seeger pentru cuplaj RO
SK ZUB 13 RO	Arc de închidere pentru cuplaj RO
SK ZUB 12 RO	Con de etanșare pentru cuplaj RO
SK ZUB 15 RO	Inel filetat pentru cuplaj RO
SKF ZUB 10 RO	Inel O pentru SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Inel de susținere pentru SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Trusă de scule (din 3 elemente), cuplaj RO