

### Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Ciocane hidraulice, sonete etc.                                     |
| <b>Racord 1</b>              | Filete cilindrice interioare BSP                                    |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică   |



### Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiții foarte grele și rezistă la vibrații puternice și presiuni mari. În caz de uzură înlocuiți piesele interioare (posibilitate de reparare).

### Articol

| Denumire     | DN* | Filet de conectare | SW<br>(mm) | Filet de cuplaj | Presiune de lucru<br>(bar) | Temperatură ulei mineral<br>min.<br>(°C) | Temperatură ulei mineral<br>max.<br>(°C) | SF gek.* |
|--------------|-----|--------------------|------------|-----------------|----------------------------|--|--|----------|
| SKF 10 IR RO | 10  | G 3/8" -19         | 22         | Rd. 36x3        | 500,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 13 IR RO | 12  | G 1/2" -14         | 26         | Rd. 40x3        | 450,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 20 IR RO | 19  | G 3/4" -14         | 30         | Rd. 45x3        | 400,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 25 IR RO | 25  | G 1" -11           | 40         | Rd. 58x4        | 350,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 32 IR RO | 31  | G 1.1/4" -11       | 48         | Rd. 65x5        | 320,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 40 IR RO | 38  | G 1.1/2" -11       | 55         | Rd. 75x5        | 300,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |
| SKF 50 IR RO | 51  | G 2" -11           | 76         | Rd. 108 x 5     | 250,0                      | -30                                      | 120                                      | 4        |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

### Accesorii

|                |  |
|----------------|--|
| SKF ZUBS 08 RO | Protecție anti-praf pentru SKF..RO           |
| SK ZUB 01 RO   | Suport de sudură cap la cap pentru cuplaj RO |

### Piese de schimb

|               |  |
|---------------|--|
| SK ZUB 14 RO  | Inel Seeger pentru cuplaj RO               |
| SK ZUB 13 RO  | Arc de închidere pentru cuplaj RO          |
| SK ZUB 12 RO  | Con de etanșare pentru cuplaj RO           |
| SK ZUB 15 RO  | Inel filetat pentru cuplaj RO              |
| SKF ZUB 10 RO | Inel O pentru SKF...RO                     |
| SKF ZUB 11 RO | Inel de susținere pentru SKF...RO          |
| SK ZUB 04 RO  | Trusă de scule (din 3 elemente), cuplaj RO |