SKL HN SP

Jumătate mobilă - cuplaj filetat

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Racord 1	Filete NPT exterioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Presiune remanentă:	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
compatibilă cu	Pioneer
Caracteristică suplimentară	cu ventil cu bilă
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.