

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete NPT exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Presiune remanentă:</b>	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
<b>compatibilă cu</b>	Pioneer
<b>Caracteristică suplimentară</b>	cu supapă conică
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

### Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = presiunea de lucru – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

<b>SKF ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKF..SP
--------------------	--