

# SKL IN F SN78

Jumătate mobilă - cuplaj filetat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industria și construcție de autovehicule
<b>Tip constructiv</b>	Snap-tite seria 78
<b>Racord 1</b>	Filete NPT interioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Presiune remanentă:</b>	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
<b>Caracteristică suplimentară</b>	cu piuliță-fluture
<b>Material</b>	Alamă



## Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

## Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată