

SKL IN F SN78

Jumătate mobilă - cuplaj filetat

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industria și construcție de autovehicule
Tip constructiv	Snap-tite seria 78
Racord 1	Filete NPT interioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Presiune remanentă:	Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
Caracteristică suplimentară	cu piuliță-fluture
Material	Alamă



Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată