

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Construcție de autovehicule
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari și impulsuri de presiune.

Cuplabil la presiune remanentă unilaterală de până la 100 bar și la presiune remanentă bilaterală până la 50 bar.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Informații suplimentare

Deoarece au o execuție robustă, sunt adecvate condițiilor grele de utilizare.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2.5	250,0	-25	100	3
SKL 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2.5	230,0	-25	100	3

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKL ZUBS E	Protecție anti-praf pentru SKL..E
-------------------	-----------------------------------