SKL IR RO

Jumătate mobilă - cuplaj filetat

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Ciocane hidraulice, sonete etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Pentru a evita desfacerea piuliței hexagonale la vibrații, strângeți-o cu o cheie fixă.

Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiții foarte grele și rezistă la vibrații puternice și presiuni mari.
În caz de uzură înlocuiți piesele interioare (posibilitate de reparare).

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	SW (mm)	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

Accesorii

SKL ZUB 03 RO	Cheie fixă pentru SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Protecție anti-praf pentru SKL..RO
SK ZUB 01 RO	Suport de sudură cap la cap pentru cuplaj RO

Piese de schimb

SK ZUB 15 RO	Inel filetat pentru cuplaj RO
SK ZUB 04 RO	Trusă de scule (din 3 elemente), cuplaj RO
SK ZUB 12 RO	Con de etanşare pentru cuplaj RO
SK ZUB 13 RO	Arc de închidere pentru cuplaj RO
SK ZUB 14 RO	Inel Seeger pentru cuplaj RO

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.