

# SKM HL 3 U

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Construcția de autovehicule (UNIMOG)

**Racord 1** Filet metric exterior cilindric

**Formă de etanșare 1** Con interior 24°

**Standard** corespunzător ISO 7241-1 seria A

**Material** Oțel

**Protecția suprafeței** acoperire galvanică



## Descriere

Datorită manșonului culisant cu dublă acțiune este posibilă o funcție Push-Pull la cuplare.

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

Denumire	DN*	S-er-ia	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	Temperatură ulei vegetal min. (°C)	Temperatură ulei vegetal max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

**SKM ZUB BLINDSTECKER** Conector orb pentru mufă cuplaj de conectare

**SKM ZUBS** Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..

## Piese de schimb

**SKM ORING** Inel O pentru SKM

**SKM STUETZRING** Inel de susținere pentru SKM