

# SKM HL 3 U

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Construcția de autovehicule (UNIMOG)
<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 24°
<b>Standard</b>	corespunzător ISO 7241-1 seria A
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Descriere

Datorită manșonului culisant cu dublă acțiune este posibilă o funcție Push-Pull la cuplare. Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

Denumire	DN*	S-er-ia	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	Temperatură ulei vegetal min. (°C)	Temperatură ulei vegetal max. (°C)
<b>SKM 10 HL 3 U</b>	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
<b>SKM 13 HL 3 U</b>	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Conector orb pentru mufă cuplaj de conectare
<b>SKM ZUBS</b>	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..

## Piese de schimb

<b>SKM ORING</b>	Inel O pentru SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Inel de susținere pentru SKM