

# SKM HL FS

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric exterior cilindric  |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | Con interior 24°   |
| <b>compatibilă cu</b>        | Stucchi  |
| <b>Material</b>              | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică  |



## Indicație

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie să țineți cont de presiunea de lucru maxim admisă a racordului. Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

## Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare. Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii. Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire       | DN* | Seria | pentru Ø exterior țeavă (mm) | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|----------------|-----|-------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKM 08 HL 2 FS | 8   | L     | 10                           | M 16x1,5           | 2                        | 350,0                   | 4,0      | -20                                | 100                                |
| SKM 10 HL 2 FS | 10  | L     | 12                           | M 18x1,5           | 2                        | 350,0                   | 4,0      | -20                                | 100                                |
| SKM 10 HL 3 FS | 10  | L     | 12                           | M 18x1,5           | 3                        | 350,0                   | 4,0      | -20                                | 100                                |
| SKM 13 HL 2 FS | 12  | L     | 15                           | M 22x1,5           | 2                        | 350,0                   | 4,0      | -20                                | 100                                |
| SKM 13 HL 3 FS | 12  | L     | 15                           | M 22x1,5           | 3                        | 350,0                   | 4,0      | -20                                | 100                                |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

SKM ZUBS FS Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..FS