SKM HL FS

Mufă - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcţie, agrotehnică etc.
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Con interior 24°
compatibilă cu	Stucchi
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie să ţineţi cont de presiunea de lucru maxim admisă a racordului.
Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

Descriere

Cuplaj de conectare cu etanşare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbţie minimă de aer la cuplare.
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.
Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune şi temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior ţeavă (mm)	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS FS	Protecţie anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..FS

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.