# SKM IJ FS

Mufă - cuplaj de conectare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| **Racord 1** | Filete UN/UNF interioare |
| **Formă de etanșare 1** | pentru cep de înșurubare cu forma F |
| **compatibilă cu** | Stucchi |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



## Indicație

Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

## Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare.
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IJ 1 FS** | 10 | UNF 9/16" -18 | 1 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 13 IJ 2 FS** | 12 | UNF 3/4" -16 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 16 IJ 3 FS** | 16 | UNF 7/8" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 20 IJ 3 FS** | 19 | UN 1.1/16" -12 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..FS |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*