SKM IJ JD

Mufă - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică
Racord 1	Filete UN/UNF interioare
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu forma F
compatibilă cu	John Deere
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Interschimbabil cu cuplajele conform ISO 7241-1 seria A.

Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS 3 CB	Protecţie contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
SKM ZUB 3 12	Suport pentru detaşare cu arc
SKM ZUB 3 11	Suport pentru detaşare cu protecţie anti-praf
SKM ZUBS	Protecţie anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..
SKM ZUBS 3 C	Protecţie contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Conector orb pentru mufă cuplaj de conectare

Piese de schimb

SKM STUETZRING	Inel de susţinere pentru SKM
SKM ORING	Inel O pentru SKM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.