SKM IM
Mufă - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Racord 1	Filet metric interior cilindric
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Standard	corespunzător ISO 7241-1 seria A
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Manșonul culisant poate fi montat cu ajutorul inelelor elastice într-un perete despărțitor, apoi va funcționa ca și cuplaj de rupere.
Datorită manșonului culisant cu dublă acțiune este posibilă o funcție Push-Pull la cuplare.
Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Conector orb pentru mufă cuplaj de conectare
SKM ZUB 3 12	Suport pentru detașare cu arc
SKM ZUBS 3 C	Protecție contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Protecție contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
SKM ZUB 3 11	Suport pentru detașare cu protecție anti-praf

Piese de schimb

SKM ORING	Inel O pentru SKM
SKM STUETZRING	Inel de susținere pentru SKM

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.