# SKM IM ARG

Mufă - cuplaj de conectare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcţie, agrotehnică etc. |
| **Racord 1** | Filet metric interior cilindric |
| **Formă de etanşare 1** | pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.
Corespunde standardelor ISO 5675 şi SAE J1036.
Datorită manşonului culisant cu dublă acţiune este posibilă o funcţie Push-Pull la cuplare.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 IM 2 ARG** | 8 | M 16x1,5 | 2 | 400,0 | 4 | -40 | 100 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*