

# SKM IN SN H

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Tip constructiv</b>	Snap-tite seria H
<b>Racord 1</b>	Filete NPT interioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IN SN H</b>	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
<b>SKM 10 IN SN H</b>	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
<b>SKM 13 IN SN H</b>	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
<b>SKM 20 IN SN H</b>	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
<b>SKM 25 IN SN H</b>	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
<b>SKM 32 IN SN H</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
<b>SKM 40 IN SN H</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKM 65 IN SN H</b>	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
<b>SKM 75 IN SN H</b>	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

<b>SKM ZUBS SN H</b>	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..SN H
----------------------	--