

Caracteristici

| | |
|------------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| Racord 1 | Filete NPT interioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| compatibilă cu | Pioneer |
| Caracteristică suplimentară | cu ventil cu bilă |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|-----------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKM 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| SKM 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS SP Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..SP