

# SKM IN SP KE

## Mufă - cuplaj de conectare

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete NPT interioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>compatibilă cu</b>	Pioneer
<b>Caracteristică suplimentară</b>	cu supapă conică
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IN SP KE</b>	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
<b>SKM 10 IN SP KE</b>	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
<b>SKM 13 IN SP KE</b>	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKM 25 IN SP KE</b>	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

BD = presiunea de lucru – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

<b>SKM ZUBS SP</b>	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..SP
--------------------	--