SKM IR HC

Mufă - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Scule de salvare, scule de prindere, prese etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E
Set de livrare	cu protecţie anti-praf
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Descriere

Cuplaj de conectare pentru cuplare rapidă în domeniul de presiune maximă.
Cuplare şi decuplare cu picurare redusă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.