

# SKM IR HC

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Scule de salvare, scule de prindere, prese etc.                     |
| <b>Racord 1</b>              | Filete cilindrice interioare BSP                                    |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| <b>Set de livrare</b>        | cu protecție anti-praf  |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică   |



## Descriere

Cuplaj de conectare pentru cuplare rapidă în domeniul de presiune maximă.

Cuplare și decuplare cu picurare redusă.

## Articol

| Denumire            | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---------------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SKM 04 IR HC</b> | 4   | G 1/8" -28         | 1000,0                  | 2,5      | -30                                | 100                                |
| <b>SKM 06 IR HC</b> | 6   | G 1/4" -19         | 1000,0                  | 2,5      | -30                                | 100                                |
| <b>SKM 10 IR HC</b> | 10  | G 3/8" -19         | 1000,0                  | 2,5      | -30                                | 100                                |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată