

# SKM IR HC

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Scule de salvare, scule de prindere, prese etc.
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Set de livrare</b>	cu protecție anti-praf
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Descriere

Cuplaj de conectare pentru cuplare rapidă în domeniul de presiune maximă.

Cuplare și decuplare cu picurare redusă.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKM 04 IR HC</b>	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată