SKM IR SN72

Mufă - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Tip constructiv	Snap-tite seria 72
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Standard	ISO 7241-1 seria B
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKM 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKM 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKM 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKM 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKM 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Variante produs

SKM IR SN72 VA	Mufă - cuplaj de conectare, oțel inoxidabil

Accesorii

SKM ZUBS SN72	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..SN 72

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.