

# SKM IR SN H VA

Mufă - cuplaj de conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Tip constructiv</b>	Snap-tite seria H
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Formă A
<b>Material</b>	oțel inoxidabil



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
<b>SKM 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKM 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKM 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKM 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = presiunea de lucru – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată