

SKM IR T

Mufă - cuplaj de conectare

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| Racord 1 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| compatibilă cu | Tema |



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.
Siguranță sporită datorită etanșării duble cu inel O.
Inelul pentru blocarea de siguranță împiedică decuplarea nedorită.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|-------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKM 06 IR T | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 10 IR T | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| SKM 13 IR T | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| SKM 20 IR T | 19 | G 3/4" -14 | 280,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 25 IR T | 25 | G 1" -11 | 250,0 | 3,5 | -30 | 100 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS T Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..T