

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>compatibilă cu</b>	Tema



### Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.  
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.  
Siguranță sporită datorită etanșării duble cu inel O.  
Inelul pentru blocarea de siguranță împiedică decuplarea nedorită.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

SKM ZUBS T Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..T