# SKMS HL 3 U

Mufă - cuplaj de conectare (racord în perete despărțitor)

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Construcția de autovehicule (UNIMOG) |
| **Tip constructiv** | Cuplaj cu racord în perete despărțitor |
| **Racord 1** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 1** | Con interior 24° |
| **Standard** | corespunzător ISO 7241-1 seria A |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



## Descriere

Datorită manșonului culisant cu dublă acțiune este posibilă o funcție Push-Pull la cuplare.
Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

| Denumire | DN* | S-eria | pentru Ø exterior țeavă (mm) | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | Temperatură ulei vegetal min. (°C) | Temperatură ulei vegetal max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 10 HL 3 U** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| **SKMS 13 HL 3 U** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS** | Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM.. |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **SKM ORING** | Inel O pentru SKM |
| **SKM STUETZRING** | Inel de susținere pentru SKM |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*