SKMS HL 3 U

Mufă - cuplaj de conectare (racord în perete despărțitor)

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Construcția de autovehicule (UNIMOG)
Tip constructiv	Cuplaj cu racord în perete despărțitor
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Con interior 24°
Standard	corespunzător ISO 7241-1 seria A
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Datorită manșonului culisant cu dublă acțiune este posibilă o funcție Push-Pull la cuplare.
Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

Denumire	DN*	S-eria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	Temperatură ulei vegetal min. (°C)	Temperatură ulei vegetal max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKM ZUBS	Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..

Piese de schimb

SKM ORING	Inel O pentru SKM
SKM STUETZRING	Inel de susținere pentru SKM

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.