

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| adecvat pentru | Mufă de cuplaj tip conector SKS...FS |
| Tip constructiv | cu etanșare pe suprafață |
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 24° |
| compatibilă cu | Stucchi |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie să țineti cont de presiunea de lucru maxim admisă a racordului. Diametru nominal 10, dimensiunea constructivă 2 de asemenea la modelul ED sunt disponibile Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare. Pentru debit mare cu pierdere minimă a presiunii. Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Ser- ia | pentru Ø exterior țevă (mm) | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|--------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| SKS 08 HL 2 FS | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 2 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 2 FS ED | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 3 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 13 HL 2 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 13 HL 3 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – BD = presiunea de lucru

Accesorii

SKS ZUBS FS Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..FS