

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF interioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu forma F
<b>compatibilă cu</b>	Stucchi
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Indicație

Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

### Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare.  
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.  
Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

### Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350,0	4	-20	100
SKS 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350,0	4	-20	100
SKS 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350,0	4	-20	100
SKS 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350,0	4	-20	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

**SKS ZUBS FS** Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..FS