SKS IJ JD

Piesă conectare - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică
Racord 1	Filete UN/UNF interioare
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu forma F
compatibilă cu	John Deere
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Interschimbabil cu cuplajele conform ISO 7241-1 seria A.

Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune şi temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	200,0	4	-25	125

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS	Protecţie contra prafului pentru pentru fişă de cuplaj, SKS..

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.