

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filet metric interior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>compatibilă cu</b>	Aeroquip
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Indicație

Interschimbabil cu cuplajele conform ISO 7241-1 seria A.

### Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

### Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKS 10 IM AE</b>	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
<b>SKS 13 IM AE</b>	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

**SKS ZUBS AE** Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKM..AE