

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Racord 1	Filete NPT interioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
compatibilă cu	Aeroquip
Caracteristică suplimentară	ISO 7241-1 A
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Interschimbabil cu cuplajele conform ISO 7241-1 seria A.

Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS AE Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKM..AE