

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| Tip constructiv | Snap-tite seria H |
| Racord 1 | Filete NPT interioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|----------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKS 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 50 IN SN H | 51 | NPT 2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS SN H Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN H