

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete NPT interioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>compatibilă cu</b>	Pioneer
<b>Caracteristică suplimentară</b>	cu ventil cu bilă
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

### Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	L (mm)	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	35,3	200,0	4	-25	110
SKS 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	38,0	200,0	4	-25	110
SKS 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	51,4	200,0	4	-25	125
SKS 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	54,4	200,0	-	-40	110
SKS 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	46,0	200,0	4	-25	110
SKS 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	64,3	200,0	4	-25	110

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

SKS ZUBS SP Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SP