

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Standard	corespunzător ISO 7241-1 seria A
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	L (mm)	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 04 IR 1	5	G 1/8" -28	42,0	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 IR 1	6	G 1/4" -19	44,0	1	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2	10	G 3/8" -19	49,0	2	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 3	10	G 3/8" -19	60,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3	12	G 1/2" -14	48,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4	19	G 3/4" -14	67,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 5	19	G 3/4" -14	76,0	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5	25	G 1" -11	76,0	5	225,0	4	-30	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS	Protecție contra prafului pentru pentru fișă de cuplaj, SKS..
SKS ZUB 3	Suport piesă conectare pentru piesă conectare cuplaj SKS..3
SKS ZUB 3 S	Suport piesă conectare pentru piesă conectare cuplaj SKS..3