

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>compatibilă cu</b>	Aeroquip
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Indicație

Interschimbabil cu cuplajele conform ISO 7241-1 seria A.

### Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

### Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
<b>SKS 10 IR AE</b>	10	G 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100
<b>SKS 13 IR AE</b>	12	G 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100
<b>SKS 20 IR AE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100
<b>SKS 25 IR AE</b>	25	G 1" -11	200,0	4,0	-25	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

### Accesorii

<b>SKS ZUBS AE</b>	Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKM..AE
--------------------	--