

SKS IR F SN74

Fișă de cuplaj tip conector

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| Tip constructiv | Snap-tite seria 74 |
| Racord 1 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare.

Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.

Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|-------------------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKS 10 IR F SN74 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKS 13 IR F SN74 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată