SKS IR HC

Piesă conectare - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Scule de salvare, scule de prindere, prese etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E
Set de livrare	cu protecţie anti-praf
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Piesa de conectare nu trebuie încărcată în stare decuplată.

Descriere

Cuplare şi decuplare cu picurare redusă.

Cuplaj de conectare pentru cuplare rapidă în domeniul de presiune maximă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	L (mm)	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.