

## Caracteristici

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>       | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| <b>Tip constructiv</b>             | Snap-tite seria 72   |
| <b>Racord 1</b>                    | Filete cilindrice interioare BSP   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>         | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E              |
| <b>Caracteristică suplimentară</b> | ISO 7241-1 seria B   |
| <b>Material</b>                    | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>        | acoperire galvanică  |



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire       | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|----------------|-----|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKS 04 IR SN72 | 5   | G 1/8" -28         | 500,0                   | 4        | -40                                | 90                                 |
| SKS 06 IR SN72 | 6   | G 1/4" -19         | 250,0                   | 4        | -25                                | 90                                 |
| SKS 10 IR SN72 | 10  | G 3/8" -19         | 250,0                   | 4        | -25                                | 90                                 |
| SKS 13 IR SN72 | 12  | G 1/2" -14         | 250,0                   | 4        | -25                                | 90                                 |
| SKS 20 IR SN72 | 19  | G 3/4" -14         | 250,0                   | 4        | -25                                | 90                                 |
| SKS 25 IR SN72 | 25  | G 1" -11           | 200,0                   | 4        | -25                                | 90                                 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Variante produs

SKS IR SN72 VA Fișă de cuplaj tip conector, oțel inoxidabil

## Accesorii

SKS ZUBS SN72 Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN 72