# SKS IR SN72

Fișă de cuplaj tip conector

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| **Tip constructiv** | Snap-tite seria 72 |
| **Racord 1** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| **Caracteristică suplimentară** | ISO 7241-1 seria B |
| **Material** | Oțel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 04 IR SN72** | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKS 06 IR SN72** | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 10 IR SN72** | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 13 IR SN72** | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 20 IR SN72** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 25 IR SN72** | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **SKS IR SN72 VA** | Fișă de cuplaj tip conector, oțel inoxidabil |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN72** | Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN 72 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*