SKS IR SN H VA

Piesă conectare din oțel special - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Tip constructiv	Snap-tite seria H
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Material	oțel inoxidabil



Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 06 IR SN H VA	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
SKS 10 IR SN H VA	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
SKS 13 IR SN H VA	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
SKS 20 IR SN H VA	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
SKS 25 IR SN H VA	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = presiunea de lucru – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS SN H	Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN H

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.