# SKSS HL FS

Piesă conectare - cuplaj de conectare (racord în perete despărțitor)

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| **Tip constructiv** | Cuplaj cu racord în perete despărțitor |
| **Racord 1** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 24° |
| **compatibilă cu** | Stucchi |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



## Indicație

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie să țineți cont de presiunea de lucru maxim admisă a racordului.
Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

## Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare.
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.
Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire | DN* | Seria | pentru Ø exterior țeavă (mm) | Filet de conectare | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKSS 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..FS |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*