

TKM MV HB

Mufă - cuplaj cu termoreglare, cu supapă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60° |
| Material | Alamă |



Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKM 09 MV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| TKM 13 MV 06 HB | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKM 13 MV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKM 19 MV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| TKM 19 MV 20 HB | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii