

TKM OV H

Mufă de cuplaj de temperatură fără supapă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60° |
| Material | Alamă |



Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 02 H | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 OV 08 H | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii